ルーフドレン

ピット金物

ルーバー

FRP プレーチング

F-BOX

はながらら ジョイント

むりラップ

排水金具

通気金具

格子萘

化粧鉄蓋

外構関連

アーバンスリット®中央タイプ ステンレスグレーチング蓋/

ローレット加工

スリット幅60mm スリット幅100mm

蓋UF6S 枠 U6S-C 蓋UF10S 枠 U10S-C








ピッチ13mm 表層材 アーバンスリット スキマ9 ピッチ10mm 固定ボルト リ字溝 スリット幅60mmは 受枠上の表層材は、モルタルにて固定してください。 ピッチ10mm のみとなります。

騒音防止機能

報告のアルは記述 製品のグラッキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラ スドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

**プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売: <math>1,500円)







②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

■製品情報

- ●スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- ●使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- ●グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)
- U6SJ-C / U10SJ-C

 ●溝部のアーパンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることが出来るので、溝のメンテナンスが容易になります。

■注文情報

U6S-C / U10S-C

●枠端部エンドプレート付き 加工費・・・+**3,200**(円/1ヶ所) U6SJ-C / U10SJ-C

スリット幅(60mm)


S: ステンレス製蓋 U 字溝用 SM: ステンレス製蓋 集水桝用 – SJ: ステンレス製蓋 掃除口

●掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置を ご確認のうえご指示願います。→P466


『単独用・・・無印』『左接続用・・・-L』『右接続用・・・-R』『両接続用・・・-W』

適用荷重(T-2)

90 U6SJ-2-18C-W



付属部品: 六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



型式記号	D	Е						
U6S	54	66.4						
U10S	94 (95)	107.4						
()内はピッチ13mmの場合を示します。								

■部品構成表												
番品	部品名	材質	備考									
0	蓋	SUS304	_									
2	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき									
3	受枠	到明老交	冷骸里動めづさ									
4	止めネジ		M8 × 15									
(5)	六角ボルト	SUS304	M8 × 20									



ローレット加工

スリット幅60mm スリット幅100mm

U6SM-C U10SM-C







U10SJ-C

固定金具

U6SJ-C

U6SJ-C

U10SJ-C



右接続用…



両接続用・・・W


加工


※「左接続用」「右接続用」は同形状となります。

中央タイプ

溝幅(180mm)







<u> </u>	<u> </u>	'-
型式記号	D	E
U6SM	54	66.4
U10SM	94 (95)	107.4

付属部品: 六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

ш П	
5	满幅 4

66.4 U6SJ 94 (95) U10SJ 107.4 ()内はピッチ13mmの場合を示します。

型式記号



オール カーチング

ool アラカルト

)内はピッチ13mmの場合を示します。

アーバンスリット®中央タイプ ステンレスグレーチング蓋/鋼製枠

■U字溝用 スリット幅60mm													单位:mm⟩				
***			枠								 西格(円)						
適用	溝幅	型式記号	h	質量	(kg)	価格	i(円)	型式記号	Α	В	С	Н	質量	 価格(円)		四省6(一)	
17=		至八記与	- ''	P=	10	P=	10	至八心与	^	ь		- ' '	(kg)	1四个百(广)	P=	:10	
	150							U6S-14-15C	229	210	81.3		13.9	28,700	46,	800	
T-14	180	UF6S20	20	4	Ω	18,100		U6S-14-18C	269	250	101.3	125	15.4	31,900	50,	000	
1-14	240	010320	20	4	.0	10,	100	U6S-14-24C	349	330	141.3	123	18.6	38,000	56,	100	
	300							U6S-14-30C	419	400	176.3		21.3	41,600	59,	700	
	150							U6S-2-15C	229	210	81.3		11.3	25,900	44,	000	
T-2	180	UF6S20	20	,	.0	18	100	U6S-2-18C	269	250	101.3	110	12.6	27,200	45,	300	
1-2	240	00020	20	4	.0	10,	100	U6S-2-24C	349	330	141.3	110	15.2	30,600	48,	700	
	300	1						U6S-2-30C	419	400	176.3		17.4	34,300	52,400		
	150							U6S-1-15C	229	210	81.3		11.3	24,500	39,400		
歩道用	180	UF6S15	15	3.1		14,900		U6S-1-18C	269	250	101.3	110	12.6	25,800			
少坦用	240	010010	10					U6S-1-24C	349	330	141.3	110	15.2	29,200			
	300							U6S-1-30C	419	400	176.3		17.4	32,900	47,800		
■U字溝序	用 スリッ	ト幅100mm		P=13	P=10	P=13	P=10								P=13	P=10	
	150		20			29,500	31,500	U10S-14-15C	229	210	60.8		13.2	37,800	67,300	69,300	
T-14	180	UF10S20		5.4	6.6			U10S-14-18C	269	250	80.8	125	14.8		69,300	,	
1-14	240	UF10320	20	5.4				U10S-14-24C	349	330	120.8	120	17.9	44,500	74,000	76,000	
	300							U10S-14-30C	419	400	155.8		20.6	47,800	77,300	79,300	
	150							U10S-2-15C	229	210	60.8		10.4	33,200	62,700	64,700	
T-2	180	UF10S20	20	5.4	6.6	29.500	31 500	U10S-2-18C	269	250	80.8	110	11.7	35,500	65,000	67,000	
1-2	240	UF10320	20	5.4	0.0	29,000	31,300	U10S-2-24C	349	330	120.8	110	14.2	40,300	69,800	71,800	
	300							U10S-2-30C	419	400	155.8		16.4	43,700	73,200	75,200	
	150							U10S-1-15C	229	210	60.8		10.4	31,500	56,500	58,400	
歩道用	180	UF10S15	15	4.1	5.0	25,000	26,900	U10S-1-18C	269	250	80.8	110	11.7	33,800	58,800	60,700	
少坦州	240	0110919	15	4.1				20,900	20,900	U10S-1-24C	349	330	120.8	110	14.2	38,600	63,600
	300							U10S-1-30C	419	400	155.8		16.4	42,000	67,000	68,900	

■集水桝用	スリ	ッ	ト幅60mm
-------	----	---	--------

〈単位:mm〉

***							化粧蓋					枠	セット価格(円)	
適用 荷重	桝穴	型式記号	Α	В	h	質量(kg) グレー		グレーチング(円)		化粧蓋	質量	価格(円)	溶融亜鉛	品めっき
19 ==						P=	10	P=10		(円)	(kg)	1四代代(円)	P=10	
T-14	□450	U6SM-14-450C	125	121.3	20	19.5		12,800		39,000	9.7	25,300	77,100	
T-2	□450	U6SM-2-450C	110	106.3	20	18.7		12,800		29,500	8.8	20,600	62,900	
歩道用	□450	U6SM-1-450C	110	106.3	15	18	3.2	11,200		00 29,500		20,600	61,300	
■集水桝	■集水桝用 スリット幅100mm					P=13	P=10	P=13	P=10	価格(円)			P=13	P=10
T-14	□450	U10SM-14-450C	125	121.3	20	20.0	20.6	15,000	18,000	45,300	9.7	25,300	85,600	88,600
T-2	□450	U10SM-2-450C	110	106.3	20	19.1	19.8	15,000	18,000	35,400	8.8	20,600	71,000	74,000
歩道用	□450	U10SM-1-450C	110	106.3	15	18.5	19.0	12,100	16,700	35,400	8.8	20,600	68,100	72,700

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

〈単位:mm〉

***					С	h	化粧蓋					枠		セット価格(円)	
適用 荷重	溝幅	型式記号	Α	В			質量	(kg)	グレー	グレーチング		上粧蓋 質量		溶融亜鉛	公めっき
101=							P=	10	P=	10	(円)	(kg)	(円)	P=	10
	150	U6SJ-14-15C	205				12	2.9			20,700	6.6	16,500	51,	700
T-14	180	U6SJ-14-18C	245	125	121.3	20	14	1.0	14	500	22,700	6.9	17,500	54,	700
1-14	240	U6SJ-14-24C	325	120	121.3	20	16	6.3	14,	J00	26,500	7.3	19,500	60,	500
	300	U6SJ-14-30C	395				18	3.4			31,700	7.8	21,500	67,	700
	150	U6SJ-2-15C	205				11	1.7			19,500	6.1	15,100	49,	100
T-2	180	U6SJ-2-18C	245	110	106.3	20	12	2.6	14,500		20,600	6.3	15,800	50,	900
1-2	240	U6SJ-2-24C	325	110			14	1.4			22,500	6.7	17,100	54,	100
	300	U6SJ-2-30C	395				16	6.0			26,400	7.1	18,200	59,	100
	150	U6SJ-1-15C	205			15	11	1.1	12,500		19,500	6.1	15,100	47,	100
歩道用	180	U6SJ-1-18C	245	110	106.3		12	2.0			20,600	6.3	15,800	48,	900
少坦用	240	U6SJ-1-24C	325	110			13	3.8			22,500	6.7	17,100	52,	100
	300	U6SJ-1-30C	395				15	5.4			26,400	7.1	18,200	57,	100
■U字溝	用掃除口	スリット幅100mm					P=13	P=10	P=13	P=10				P=13	P=10
T-14	240	U10SJ-14-24C	325	125	121.3	20	17.0	17.8	16 100	19,000	24,600	7.3	19,500	60,200	63,100
1-14	300	U10SJ-14-30C	395	120	121.3	20	19.0	19.8	10,100	19,000	30,200	7.8	21,500	67,800	70,700
T-2	240	U10SJ-2-24C	325	110	106.3	20	14.9	15.7	16 100	19,000	21,100	6.7	17,100	54,300	57,200
1-2	300	U10SJ-2-30C	395	110	106.3	20	16.6	17.4	10,100	19,000	25,200	7.1	18,200	59,500	62,400
	240	U10SJ-1-24C	325	110	106.0	15	15.9	16.4	12 700	15,600	21,100	6.7	17,100	51,900	53,800
歩道用 ————	300	U10SJ-1-30C	395	110	106.3	15	14.2	14.7	13,700	10,000	25,200	7.1	18,200	57,100	59,000





















