

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物 クレーンフック
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- エポキシジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ソーリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カー接続溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- アラカルト

固定方法

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込みだけで簡単に蓋と枠を固定できます。※プラスドライバーはNo.2 軸径 5mm をご使用ください。(DR-2 別売：1,500 円)


境界タイプ




①スリット蓋をU字溝の中央側に目いっぱい寄せます。



②プラスドライバーを固定金具に差し込み、固定金具をU字溝の中央側に寄せ、時計回りに90°回転させる。



③固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認。



④固定金具を端方向にスライドさせ、ドライバーでねじ込みます。




動画


中央タイプ



①プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。



②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認。



③固定金具を端方向にスライドさせ、ドライバーでねじ込みます。

掃除口について

掃除口を設置する場合、受枠のグレーチング部に切欠きを設けることで溝部アーバンスリットと調和します。「溝の途中に設置」「溝の端部に設置」「単独で設置」がありますのでご指示ください。



メンテナンスの効率UP!! アーバンスリット掃除口

- 蓋を取外すことによりU字溝の開口部分が確保できるため、メンテナンスの際に便利です。
- 一定間隔で設けたり、重点的にメンテナンスを行う箇所に設けることで、メンテナンスの効率が上がります。
- 溝部のアーバンスリットと調和した設計。全体のデザインを崩しません。

※接続の方向について

掃除口には「単独用」「左接続用」「右接続用」「両接続用」があります。設置位置に合わせてお選びください。

