

歩道用

SIUM-1

充填深さ67mm

CAD



※写真のインターロッキングブロックは含まれません。

スキマ6mm



スキマ9.5mm







製品情報

- 充填深さは67mmです。


注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- スキマ6.0とスキマ9.5の蓋が取手部の形状が異なります。
- パッキン付受枠が標準です。(ST-IP97)
- 水抜き穴付も製作できます。(別注品)
- 水抜き穴が必要な場合は穴径をご指示ください。

● 掲載価格には、消費税が含まれておりません。



スキマ6mm
取手部詳細



スキマ9.5mm
取手部詳細

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	受枠		

〈単位：mm〉

適用 荷重	スキ マ	溝幅	型式記号	A	a	c	b	H1	H2	h	t	仕上材充填 時の重量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	本体価格 (円/枚)	受枠価格 (円)
歩 道 用	6.0	□300	SIUM-1-300	402	382	374	390	104	97	67	2	約28	6.3	56,900	32,000
		□450	SIUM-1-450	552	532	524	540	104	97	67	2	約53	10.3	82,900	39,600
		□600	SIUM-1-600	702	682	674	690	104	97	67	2	約85	14.7	116,500	47,000
歩 道 用	9.5	□300	SIUM-1-300	402	375	367	390	104	97	67	2	約28	5.9	56,900	32,000
		□450	SIUM-1-450	552	525	517	540	104	97	67	2	約53	9.9	82,900	39,600
		□600	SIUM-1-600	702	675	667	690	104	97	67	2	約85	14.3	116,500	47,000

カラー
舗装用

インター
ロッキング用

受枠

その他

カラー舗装
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト

New!



詳細情報