雨量調整管

ステンレス製

U5T
たて引き　屋上用
つば広タイプドレン用
受注生産

UCT
たて引き　屋上用
C シリーズドレン用
受注生産

U5Y
よこ引き　屋上用
つば広タイプドレン用
受注生産

UCY
よこ引き　屋上用
C シリーズドレン用
受注生産









〈単位：mm〉

呼ビ径	価格(円)			
	U5T	UCT	U5Y	UCY
50(2)	**25,400**	**17,400**	—	—
65(2½)	**26,600**	**18,500**	—	—
75(3)	**28,700**	**20,600**	**20,800**	**20,600**
100(4)	**32,000**	**22,900**	**23,100**	**22,900**
125(5)	**38,000**	**27,200**	**27,700**	**27,200**
150(6)	**45,300**	**32,300**	—	—

※ドレン本体は別売です。

■適用機種

U5T	UCT			U5Y	UCY
RAP-5S RAG-5S RAP-10S RAG-10S RAP-5SE RAG-5SE RAG-5	CRAP-1S CRAG-S CRMP-1S CRMG-1S CRAP-1SD CRAG-SD CRAG-W	SCRAP SCRAG SCRMP SCRMG SCRAPD SCRAGD	ACRAP ACRMP BCRAP BCRMP	HCS-5S HCS-5SR HCS-5 HCS-5R HCS-10S HCS-10SR HCS-5SE	CHCS-S CHCS-SR CHCS CHCS-R SCHAG SCHAGR BCHAGR

■製品情報

●標準タイプは、VP管の内径断面積に対して 開口率20%で設定してあります。(開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。)

■開口部寸法　標準タイプ(開口率：20%)

(単位：mm)

呼称	VP管内径断面積 (mm^2)	A	
		たて引き	よこ引き
開口部の数	–	3ヶ所	4ヶ所
50(2)	2,041	11	-
65(2½)	3,524	15	-
75(3)	4,654	17	13
100(4)	7,850	22	17
125(5)	12,266	28	21
150(6)	16,733	33	-

■注文情報

●雨量調整管をドレンに取り付ける為には、予めドレンに加工等が必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願い致します。
●施工済みの標準ドレンに取り付ける場合は、別途取り付け可能な部品に交換が必要となります。
●開口部の数と寸法は、別途変更可能ですので、ご相談ください。

U5T,UCT
●ストレーナにあらかじめ加工が必要となります。雨量調整管取付時、ねじを落とさないようにご注意ください。

U5Y
●防水層押えにあらかじめ加工が必要となります。

UCY
●専用の防水層押えを使用します。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	雨量調整管	SUS304	
②	ネジ	SUS	M8×L25
③	ボルト・ナット	SUS	M8×L40