

TO



| 型式記号 | 正味量 | 価格(円) |
|-------------|------|--------------|
| TO-2 | 0.2L | 4,000 |
| TO-7 | 0.7L | 6,000 |

■製品情報

- 製品塗装の補修にご使用ください。
- 強力防錆顔料配合で、防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません。)
- 合成樹脂塗料 色:黒
油性 鉄部用塗料
成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
非危険物(指定可燃物) 火気厳禁
- 乾燥時間 夏:約1時間30分 冬:約3時間
(塗り重ねる場合は4時間たってから塗ってください。)
- 塗る面のゴミ、油分、錆等をとってください。
- 使用する時は、塗料を十分にかきまぜてください。
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてください。
- 容器に記載の注意をよく読んでからご使用してください。
- 刷毛が1本付属いたします。

施工例写真



RSLG-5S



CHCS-SDR



排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

ガラ・紙屑
溝蓋

ステンス
ルーチング

スチール
ルーチング

アラカルト



詳細情報