

たて引き 打込用ステンレスルーフトレン

モルタル・塗膜防水

差込式

SCRMP

屋上用

CAD

Cシリーズ

SCRMLP

フロアー用・屋上用

CAD

Cシリーズ

SCBMP

バルコニー中継用

CAD

Cシリーズ





SCBMPB

水はね防止ゴム付ドレン


バルコニー中継用

CAD

Cシリーズ



呼び径：50・65



呼び径：75・150

製品情報

- 品番④の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体は共通です。
- ▲ドレン本体と配管の接続が屋内になる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 ▶ 069

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ (H) 寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ (H) 寸法 201～500mm までは500円高。501mm 以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	ストレーナ	1		
③	止めビス	2(5)※	SUS304	M6×120
④	六角ボルト	3		M8×160
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	W管
⑥	水はね防止ゴム	1	クロロプレン	—
付属品	位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

※SCBMPの止めビスは5個

(単位：mm)

呼び径	本 体					ストレーナ					水はね防止ゴム				スリーブ⑤ (スラブ厚1000の場合) 使用材料	Q	呼び径	SCRMP	SCRMLP	SCBMP	SCBMPB
	A	B	D1	D2	H	C1	C2	h1	h2	h3	E1	E2	F					価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
50 (2)	150	110	44	50	70	98	64	76.5	30	70	71	61	85	VU65	75		50 (2)	26,900	26,600	26,600	28,300
65 (2½)	170	128	60	66	70	116	79	91.5	32	70	87	77	85	VU75			65 (2½)	30,400	29,700	29,700	31,400
75 (3)	185	140	70	76	70	128	93	106.5	35	70	90	71	90	VU100			75 (3)	31,600	30,900	30,900	32,700
100 (4)	210	170	93	99	70	160	117	111.5	40	70	115	93	90	VU125			100 (4)	37,300	36,500	36,500	38,400
125 (5)	240	200	116	124	70	190	143	132.0	45	70	141	117	90	VU150			125 (5)	62,600	61,600	61,600	65,100
150 (6)	280	236	138	145	70	228	168	150.0	57	70	166	136	90	VU200			150 (6)	80,900	80,000	80,000	86,100



ルーフトレン

フロアーハッチ

ビット金物
クレーナフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーティング

F-BOX

排水
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ