

SCRMG

屋上用

CAD Cシリーズ

SCRMLG

フロア用・屋上用

CAD Cシリーズ

SCBMG

バルコニー中継用






CAD Cシリーズ

SCBMGB

水はね防止ゴム付ドレン

バルコニー中継用

CAD Cシリーズ



呼び径：50・65

呼び径：75～150

■製品情報

- ねじ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番④の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体は共通です。

施工要領 ▶ 069

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201～500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	ストレーナ	1		
③	止めビス	2(5)※	SUS304	M6×12φ M8×16φ
④	六角ボルト	3		
⑤	スリーブ	1	塩ビ管※	—
⑥	水はね防止ゴム	1	クロロプレン	—

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※SCBMGの止めビスは5個

(単位：mm)

呼び径	ネジ径d	本 体			ストレーナ				水はね防止ゴム			スリーブ (スラブ厚1000の場合)	呼び径	SCRMG	SCRMLG	SCBMG	SCBMGB						
		A	B	H	C1	C2	h1	h2	h3	E1	E2			F	使用材料	φ	価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数	価格(円)
50 (2)	Rc2 (59.6)	150	110	70~	98	64	76.5	30	70	71	61	85	VU65	75	30,200	10	29,900	10	29,900	10	31,600	10	
65 (2½)	Rc2½ (75.2)	170	128	70~	116	79	91.5	32	70	87	77	85	VU100		35,800	8	35,100	8	35,100	8	36,800	8	
75 (3)	Rc3 (87.9)	185	140	70~	128	93	106.5	35	70	90	71	90	VU100		37,000	6	36,300	6	36,300	6	38,100	6	
100 (4)	Rc4 (113.0)	210	170	70~	160	117	111.5	40	70	115	93	90	VU125		100 (4)	43,800	4	43,000	4	43,000	4	44,900	4
125 (5)	Rc5 (138.4)	240	200	70~	190	143	132.0	45	70	141	117	90	VU150		125 (5)	69,700	2	68,700	2	68,700	2	72,200	2
150 (6)	Rc6 (163.8)	280	236	70~	228	168	150.0	57	70	166	136	90	VU200		150 (6)	89,300	2	88,400	2	88,400	2	94,500	2
200 (8)	PT8 (214.6)	330	285	70~	275	—	170.0	—	—	—	—	—	SGP225		200 (8)	122,300	—	—	—	—	—	—	—

※呼び径200はSCRMGのみです。



詳細情報