


DSCRMG

屋上用


CAD シリーズ



DSCRMLG

フローア用・屋上用


CAD シリーズ



DSCBMG

バルコニー中継用

CAD シリーズ




■製品情報

- ねじ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番④の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体は共通です。

施工要領 ▶ 070

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法 201~500mmまでは **500円** 高。501mm以上は別途見積もり致します。



■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	ストレーナ	1		
③	止めビス	2(5)※	SUS304	M6×120
④	六角ボルト	3		M8×160
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑥	固定金具	1	SPHC	CSコート
⑦	長ねじボルト	2		
⑧	蝶ナット	2	SWRM	M8
⑨	角座金	2	SPCC	

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※DSCBMGの止めビスは5個

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体		ストレーナ				最大K	H	固定金具				スリーブφ (スラブ厚80mmの場合)	使用材料	φ	切り 寸法 欠き	呼び径	DSCRMG	DSCRMLG	DSCBMG
		A	B	C1	C2	h1	h2	h3		E	F	X	Y						価格(円)	価格(円)	価格(円)
50(2)	Rc2(59.6)	150	110	98	64	76.5	30	70	20	50~	80	140	360	280	VU65		φ145	50(2)	32,600	32,300	32,300
65(2½)	Rc2½(75.2)	170	128	116	79	91.5	32	70	20	50~	80	180	360	280	VU100		φ185	65(2½)	38,300	37,600	37,600
75(3)	Rc3(87.9)	185	140	128	93	106.5	35	70	20	50~	80	180	360	280	VU100		φ185	75(3)	39,600	38,900	38,900
100(4)	Rc4(113.0)	210	170	160	117	111.5	40	70	20	50~	80	210	360	280	VU125		φ215	100(4)	46,500	45,700	45,700
125(5)	Rc5(138.4)	240	200	190	143	132.0	45	70	20	50~	80	224	360	280	VU150		φ229	125(5)	72,700	71,700	71,700
150(6)	Rc6(163.8)	280	236	228	168	150.0	57	70	20	50~	80	273	360	345	VU200		φ278	150(6)	97,300	96,400	96,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

シリーズ コンパクトシリーズ

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構

JCW 日本錆蝕ふた・排水器具工業会規格



詳細情報