ステンレスよこ引きドレン

アスファルト・シート防水　ねじ込式　　モルタル・塗膜防水　ねじ込式　仕上モルタル対応

SCHAG

CAD　Cシリーズ



SCHAGR

CAD　Cシリーズ



SCHMG

CAD　Cシリーズ



SCHMGR

CAD　Cシリーズ



■製品情報

●dネジ部は管用テーパねじを施しています。

SCHAG、SCHAGR

●品番④のボルト(50ℓ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。

SCHMG、SCHMGR

●防水層を塗布後、仕上モルタルが必要です。

施工要領 069

■注文情報

●ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。

●壁厚寸法201～500mmまで**500**円高。501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・座金	2	SUS304	M8×50ℓ
⑤	止めビス	2(4)※		M6×12ℓ
⑥	アンカー	4	SWRM	ユニクロメッキ
⑦	スリーブ	1	塩ビ管	－
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

※呼径125・150の止めビスは4個(SCHAG・SCHMG)

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	本体 A1	A2	E	F	H	h	防水層押え C	ストレーナ B	I	スリーブℓ(壁厚100の場合) 使用材料	ℓ	呼び径	SCHAG 価格(円)	SCHAGR 価格(円)
SCHAG SCHAGR	50(2)	Rc2(59.6)	97	107	19	35	155	16.5	15	75	120	VU65	75	50(2)	44,000	44,000
	65(2½)	Rc2½(75.2)	97	107	24	42	155	25.5	15	75	120	VU75	60	65(2½)	56,400	56,400
	75(3)	Rc3(87.9)	107	116	25	35	190	30.0	15	85	155	VU100	75	75(3)	70,200	70,200
	100(4)	Rc4(113.0)	122	132	29	40	206	39.0	15	100	172	VU125		100(4)	73,000	73,000
	125(5)	Rc5(138.4)	152	157	29	40	220	51.0	15	125	186	VU150		125(5)	123,600	123,600
	150(6)	Rc6(163.8)	180	190	29	40	290	63.0	15	160	255	LP180		150(6)	170,200	170,200

型式記号	呼び径	ネジ径d	本体 A1	A2	C	E	F	H	h	ストレーナ B	I	スリーブℓ(壁厚100の場合) 使用材料	ℓ	呼び径	SCHMG 価格(円)	SCHMGR 価格(円)
SCHMG SCHMGR	50(2)	Rc2(59.6)	117	125	20	16.5	35	180	20.5	75	120	VU65	75	50(2)	38,500	38,500
	65(2½)	Rc2½(75.2)	117	125	20	19.0	42	180	30.5	75	120	VU75	60	65(2½)	54,900	54,900
	75(3)	Rc3(87.9)	127	135	20	23.5	35	215	31.5	85	155	VU100	75	75(3)	59,700	59,700
	100(4)	Rc4(113.0)	142	150	20	25.5	40	230	41.0	100	172	VU125		100(4)	62,500	62,500
	125(5)	Rc5(138.4)	168	175	20	26.0	40	245	54.0	125	186	VU150		125(5)	99,200	99,200
	150(6)	Rc6(163.8)	204	210	20	21.0	40	315	66.0	160	255	LP180		150(6)	148,800	148,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Cシリーズ コンパクトシリーズ　公共 公共建築協会評価対象製品　都再 都市再生機構　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

詳細情報