

たて引き 打込用アルミニウム製ルーフトレン

ルーフトレン

アスファルト・シート防水

差込式

ACRAP

屋上用

CAD Cシリーズ

ACRALP




フローア用・屋上用

CAD Cシリーズ

ACBAP

バルコニー中継用

CAD Cシリーズ



製品情報

- 耐食性、美観性に優れたアルミニウム製ドレンです。(色:ライトグレー)
- 露出防水にも最適です。
- 品番④のボルト(40φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- デッキプレートドレン、外断熱工法用ドレンも製作できます。
- 各サイズごとの本体・防水層押えは共通です。

▲施工上のご注意

※アルミニウム製ドレンの表面処理にはアルマイト処理後、粉体塗装が施されていますが、モルタル剥離時の衝撃によるキズにより塗装(複合皮膜)が剥離し腐食する恐れがありますのでご注意ください。

施工要領 069

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	AC2B	粉体塗装 (色:ライトグレー)
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・座金	2(3)※		M8×40φ
⑤	止めビス	2(5)※	SUS304	M6×12φ
⑥	六角ボルト	3		M8×16φ
⑦	スリーブ	1	塩ビ管	VU管

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※呼び径50・75のボルトは2個、100は3個

※ACBAPの止めビスは5個

(単位: mm)

呼び径	本体				防水層押え	ストレーナ					スリーブφ (スラブ厚H100の場合)		呼び径	ACRAP	ACRALP	ACBAP
	A	D1	D2	H		B	C1	C2	h1	h2	h3	使用材料		φ	価格(円)	価格(円)
50(2)	170	44	50	70~	150	98	64	76.5	30	70	VU65	75	50(2)	10,900	10,900	10,900
75(3)	200	70	76		180	128	93	106.5	35		VU100		75(3)	13,100	13,100	13,100
100(4)	230	93	99		210	160	117	111.5	40		VU125		100(4)	14,700	14,700	14,700



ルーフトレン



フローアハッチ



ピット金物
クランクア



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーチング



F-BOX



E-BOX
ジョイント



排水
トラップ



排水金具
通気金具



グリース