

たて引き 打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水

差込式

つば広タイプ

RAP-5S

屋上用

CAD

JCW 301 RJ-AB

RSLP-5S

フロア用・屋上用

CAD

FSP-5S





廊下・踊り場用

CAD

BSP-5S

バルコニー中継用

CAD



製品情報

- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
- 鍍鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番⑨のボルト(50L)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。
- ⚠️ドレン本体と配管の接続が屋内にいく場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 ▶ 069 納まり図 ▶ 072

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積り致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑤	ボルト・ナット・垫金	3	C3604	M8×50 (30) ㊦
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20㊦
⑦	止めビス	3(6)※	C2700W	M6×12㊦
付属品	位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

※BSP-5Sの止めビスは6個

※FSP-5SのボルトはM8×30㊦

(単位: mm)

呼び径	本 体				防水層押え	ストレーナ								スリーブφ (スラブ厚H1000の場合) 使用材料	呼び径	RAP-5S		RSLP-5S		FSP-5S		BSP-5S	
	A	D1	D2	H		B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4			価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
50(2)	221	45	62	80~	176	70	160	64	146.5	39	90	8.0	VU65	65	8,100	5	7,900	5	7,900	5	7,900	5	
65(2½)	241	61	78	80~	196	90	180	80	161.5	39	95	8.0	VU75		9,400	3	9,200	3	9,200	3	9,200	3	
75(3)	251	71	92	80~	220	100	200	93	170.0	40	100	8.0	VU100		9,600	3	9,400	3	9,400	3	9,400	3	
100(4)	267	94	115	80~	245	116	220	118	201.5	40	110	8.0	VU125		11,400	3	11,000	3	11,000	3	11,000	3	
125(5)	306	119	140	80~	275	155	250	146	211.5	44	120	9.0	VU150		17,900	2	17,200	2	17,200	2	17,200	2	
150(6)	335	140	161	80~	285	170	258	169	230.0	48	125	9.0	VU200		22,700	1	21,700	1	21,700	1	21,700	1	



詳細情報

ルーフトレン

ルーフトレン

フロアハッチ

ピット金物

玄関マット

ルーバー

FRP

F-BOX

イタリオン

排水