

BSG-5S



バルコニー中継用

CAD


BSG-5SB

水はね防止ゴム付ドレン

バルコニー中継用



水はね防止ゴム取付例



⚠ 配管と水はね防止ゴムの重なりは、20mm以上設けてください。

製品情報

- 防水層の張掛幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- 錆鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- ねじ部は管用テーパねじを施しています。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番⑤のボルト(50ℓ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに入ります。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。

施工要領 ▶ 069 | 納まり図 ▶ 073

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201～500mmまでは**500円**高、501mm以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑤	ボルト・ナット・座金	3	C3604	M8×50ℓ
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20ℓ
⑦	止めビス	6	C2700W	M6×12ℓ
⑧	水はね防止ゴム	1	クロロレンゴム	
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体		防水層押え	ストレーナ		スリーブ (スラブ厚H100の場合) 使用材料	呼び径	BSG-5S	BSG-5SB
		A	H		C3	h3			価格(円)	価格(円)
50(2)	Rc2(59.6)	221	60～	176	64	90	VU65	65	10,600	—
65(2½)	Rc2½(75.2)	241	60～	196	80	95	VU100		12,400	—
75(3)	Rc3(87.9)	251	65～	220	93	100	VU100		12,600	14,400
100(4)	Rc4(113.0)	267	70～	245	118	110	VU125		17,700	19,600
125(5)	Rc5(138.4)	306	80～	275	146	120	VU150		23,200	26,700
150(6)	Rc6(163.8)	335	80～	285	169	125	VU200		27,500	33,600



詳細情報