



適用荷重：T-14用（横断、側溝—衝撃係数0）

| 品番 | 部品名     | 材質     | 備考        |
|----|---------|--------|-----------|
| 6  | 溶接用アンカー | 鋼製     | 錆止め塗装（黒色） |
| 5  | クッション   | 天然ゴム   |           |
| 4  | 外枠      | 鋼製     | 錆止め塗装（黒色） |
| 3  | 外目地     | SUS304 | HL        |
| 2  | 本体取手    | SCS13  |           |
| 1  | CHPL蓋   | 鋼製     | 錆止め塗装（黒色） |

|    |                   |                 |          |          |              |    |    |         |      |          |    |              |
|----|-------------------|-----------------|----------|----------|--------------|----|----|---------|------|----------|----|--------------|
| 記号 | 部品表の訂正<br>変更内容・理由 | '22.5.10<br>年月日 | 黒田<br>担当 | 近藤<br>承認 | 第三<br>角<br>法 | 製図 | 担当 | 年月日     | 尺度   | 名称<br>品名 | 図番 | DS62260037-1 |
|    |                   |                 |          |          |              | 検図 | 黒田 | '19.6.3 | 1/10 |          |    |              |
|    |                   |                 |          |          |              | 承認 | 近藤 | "       | (A3) |          |    |              |

大口径マシハッチ<CHPL蓋><T-14仕様>  
BMH-CP-14-600

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。