



※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。  
 ※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T-2用（横断、側溝—衝撃係数0）

| 品番 | 部品名     | 材質     | 備考                   |
|----|---------|--------|----------------------|
| 12 | 排水ソケット  | SUS304 | 25A(ハーフ)             |
| 11 | パッキン    | スポンジゴム |                      |
| 10 | 固定ボルト   | SUS304 | ナット・ワッシャー<br>ゴムワッシャー |
| 9  | 下枠      | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 8  | 下蓋取手    | SUS304 |                      |
| 7  | 下蓋      | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 6  | 溶接用アンカー | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 5  | クッション   | 天然ゴム   |                      |
| 4  | 外枠      | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 3  | 外目地     | SUS304 | HL                   |
| 2  | 本体取手    | SCS13  |                      |
| 1  | CHPL蓋   | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |



| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日      | 担当 | 承認 | 第三角法 | 製図 | 検図 | 承認 | 担当 | 年月日     | 尺度   | 名称                              | 品名                 | 図番              |
|----|---------|----------|----|----|------|----|----|----|----|---------|------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| △  | 部品表の訂正  | '22.5.10 | 黒田 | 近藤 |      | 製図 | 検図 | 承認 | 黒田 | '19.6.3 | 1/10 | 大口径マシンハッチ<CHPL蓋><防水・防臭型><T-2仕様> | BMHW-CP-2-600x1800 | DS62260223-1    |
| △  | 変更内容・理由 | 年月日      | 担当 | 承認 |      | 製図 | 検図 | 承認 | 近藤 | "       | (A3) |                                 |                    | 株式会社 中部コーポレーション |

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。