



※外枠、下蓋は分割となります。  
 連結要領を参照の上、組立てを行って下さい。  
 ※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。  
 ※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。  
 適用荷重: 5000 (N/㎡)

付属部品	数量			
	外枠連結部	下蓋固定部	下蓋連結部	予備
SUSM10x25ボルト	14			4
SUSM10平座金	28	40	20	4
SUSM10ナット	14	40	20	4
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		40	20	4
パッキンA				1
パッキンB				1
シーリング材 シーラント4588N				2本
接着材 G17-170				2本
YN-1、YN-2				各1本
アイボルト(ユニクロ) M10				2

品番	部品名	材質	備考
15	脱着式受梁 (アイボルト吊り付加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	パッキンB	スポンジゴム	
13	下蓋連結材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
12	外枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
11	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
10	パッキンA	スポンジゴム	
9	固定ボルト	SUS304	オット・ワッシャー ゴムワッシャー
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法	担当	年月日	尺度
製図	黒田	'22.2.10	1/10
検図	黒田	"	(A1)
承認	近藤	"	

名称	品名	図番
超大口径マシハッチ<CHPL蓋><防水型><歩道用仕様>	BMHW-CZ-1-2500	DUA2260037

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

株式会社 中部コーポレーション