







断面詳細図　S=1/4



Yハンドル　材質：鋼製 ／ 表面処理：ユニクロメッキ

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：5000（N／㎡）

品番	部品名	材質	備考
13	南京錠	YBsC3	25mm
12	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
11	パッキン	スポンジゴム	
10	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
9	下枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△1	部品表の訂正	’22.5.10	黒田	近藤

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	’19.6.3
	検図	黒田	〃
	承認	近藤	〃

尺度	名称		図番	DS62260506-1
1/10 (A3)	品名	大口径マシンハッチ〈CHPL蓋〉〈防水・防臭型〉〈歩道用仕様〉 BMHW-CZ-1K-850〈南京錠付き〉	株式会社	中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。