



Yハンドル 材質: SS400 / 表面処理: ニクロメッキ

※外枠、下蓋は分割となります。  
 連結要領を参照の上、組立てを行って下さい。  
 ※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。  
 ※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。  
 適用荷重: T-2用 (横断、側溝-衝撃係数0)

付属部品	数量				合計
	外枠連結部	下蓋固定部	下蓋連結部	予備	
SUSM10x25ボルト	14			4	18
SUSM10平座金	28	30	14	4	76
SUSM10ナット	14	30	14	4	62
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		30	14	4	48
パッキンA					1
パッキンB					1
シーリング材 シーラント4588N					2本
接着材 G17-170					2本
YN-1、YN-2					各1本
アイボルト(ユニクロ) M10					2

15	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	パッキンB	スポンジゴム	
13	下蓋連結材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
12	外枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
11	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
10	パッキンA	スポンジゴム	
9	固定ボルト	SUS304	オット・ワッシャー ゴムワッシャー
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
品番	部品名	材質	備考

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法	担当	年月日	尺度
製図	黒田	'22.2.10	1/10
検図	黒田	"	(A1)
承認	近藤	"	

名称	超大口径マシンハッチ<CHPL蓋><防水型><T-2仕様>	図番	DUA2260030
品名	BMHW-CZ-2-1600	株式会社	中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。