




- 注記
- ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
 - ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

耐火性能	1時間遮炎型
適用荷重	T-14(横断・側溝:衝撃係数0)
総質量	246.8Kg/set
蓋質量(充填時)	30.9Kg/枚(約54.1kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	50.7Kg

■耐火性能について

- ・1時間遮炎型：『特定防火設備』に相当
(建築基準法施行令 第112条第1項および平成12年建設省告示第1369号参照)
- ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。
本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口徑マシンハッチ<1時間遮炎型> <モルタル充填用><防水・防臭型><T-14用>	図 番	DY22260043
△						製 図	近藤	'25.6.30	1/10				
△						検 図	”	”		品 名	BMHWF-14-600×1800-1S	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'25.6.30	(A2)				