



■注記
・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-2用(横断、側溝-衝撃係数0)
総質量	363.3Kg/set
充填蓋質量 (床仕上げ材充填時)	14.5Kg/枚 (約 33.9Kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	118.9Kg
受梁質量	36.8Kg

■耐火性能について
・2時間耐火型：『耐火構造(床)』2時間に相当
(建築基準法施行令第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照)
・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。
本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。

付属部品	数量
耐火蓋兼下蓋固定部	各26ヶ
・SUSM10平座金	
・SUSM10ナット	
・ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t	
YN-1、YN-2	各1本

Yハンドル	材質：銅製 / 表面処理：ユニクロメッキ
-------	----------------------

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	大口径マシンハッチ<2時間耐火型> <充填蓋><防水・防臭型><T-2用>	図番	DY32260023
△					角	検図	〃	〃	1/10	品名			
△					法	承認	近藤	〃	(A2)				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認						BMHWF-2-1000x2000-2T		株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。