


■耐火性能について

- ・1時間遮炎型：『特定防火設備』に相当
(建築基準法施行令第112条第1項および平成12年建設省告示第1369号参照)
- ・法令上マンションに關する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。
本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。

Technical drawing showing two types of bolted connections, YN-1 and YN-2, with dimensions and specifications.

YN-1: Dimensions include a flange width of 150, a bolt diameter of M14, a pitch of P=1.5, and a height of 100. The connection is labeled (2).

YN-2: Dimensions include a flange width of 150, a bolt diameter of M14, a pitch of P=1.5, and a height of 100. The connection is labeled (2).

付属部品	数 量	1	内目地	SUS304	HL
YN-1、YN-2	各1本	品番	部品名	材質	備考

15	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
14	パッキン	CR	スポンジゴム
13	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
12	断熱材	AESウール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	銅製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	CR	3tx20
7	外枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	銅製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	銅製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	銅製	錆止め塗装(黒色)