


- ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
- ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

## ■耐火性能について

- ・1時間遮炎型:『特定防火設備』に相当  
(建築基準法施行令第112条第1項および平成12年建設省告示第1369号参照)
- ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。  
本性能は耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。



|     |         |       |     |     |              |     |     |          |      |     |                                          |                 |            |
|-----|---------|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------|------|-----|------------------------------------------|-----------------|------------|
| △   |         |       |     |     | 第三<br>角<br>法 |     | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度  | 名 称 | 大口径マシンハッチく1時間遮炎型<br>くモルタル充填用く防水・防臭型くT-6用 | 図 番             | DY22260027 |
| △   |         |       |     |     |              | 製 図 | 近藤  | '25.6.30 | 1/10 |     |                                          |                 |            |
| △   |         |       |     |     |              | 検 図 | 〃   | 〃        |      | 品 名 | BMHWF-6-800-1S                           | 株式会社 中部コーポレーション |            |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 近藤  | '25.6.30 | (A3) |     |                                          |                 |            |