








<耐火蓋兼下蓋>設置順:①→②,取外順:②→①



Yハンドル 材質:鋼製 / 表面処理:ユニクロメッキ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-14用(横断、側溝-衝撃係数0)
総質量	1068Kg/set
充填蓋質量 (床仕上げ材充填時)	30Kg/枚 (約 53Kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	164Kg/枚
受梁質量	88Kg/本

付属部品	数量			
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	18		4	22
SUSM10平座金	36	36	20	96
SUSM10ナット	18	36	20	78
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		36	20	60
SUSM8皿バネナット			4	4
パッキンA				1
パッキンB				1
パッキンC				2
シーリング材				2本
シーラント4588N				2本
接着材 1537				各1本
YN-1、YN-2				1
アイボルト(ユニクロ) M12				4

23	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
22	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
21	パッキンC	スポンジゴム	
20	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
19	パッキンB	スポンジゴム	
18	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
17	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
16	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
15	パッキンA	CR	スポンジゴム
14	固定ボルト	ステンレス	フラット・ワッシャー φ16ワッシャー
13	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
12	断熱材	AESワール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	NR	3tx35
7	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	担当	年月日	尺度	名称	品名	図番	DY82260014
						黒田	25.12.1	1/10	超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><充填蓋><防水型><T-14用>	BMHWWF-14-2000-2T	株式会社 中部コーポレーション	
						黒田						
						近藤						

■注記
・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。
・受枠、耐火蓋兼下蓋は分割となります。
施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。

■耐火性能について
・2時間耐火型:『耐火構造(床)』2時間に相当(建築基準法施行令 第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照)
・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。
本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。