





<耐火葺下蓋>設置順:①→②,取外順:②→①

付属部品	数 量				
	受枠 連結部	耐火葺下蓋 固定部	耐火葺下蓋 連結部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	22			4	26
SUSM10平座金	44	40	24	4	112
SUSM10ナット	22	40	24	4	90
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		40	24	4	68
SUSM8皿バネナット			4	4	8
パッキンA				1	1
パッキンB				1	1
パッキンC				2	2
シーリング材				2本	2本
シーラント4588N				2	2
接着材 1537				各1本	各1本
YN-1、YN-2				1	1
アイボルト(ユニクロ) M16				6	6

23	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
22	耐火葺下蓋連結材B2	SUS304	
21	パッキンC	スポンジゴム	
20	耐火葺下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
19	パッキンB	スポンジゴム	
18	耐火葺下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
17	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
16	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
15	パッキンA	CR	スポンジゴム
14	固定ボルト	ステンレス製	フラット・ワッシャー φ6ワッシャー
13	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
12	断熱材	AESワール	
11	耐火葺下蓋取手	SUS304	
10	耐火葺下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	NR	3t×60
7	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL

△						■注記 ・耐火葺下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。 ・受枠、耐火葺下蓋は分割となります。 ・施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。	■耐火性能について ・2時間耐火型:『耐火構造(床)』2時間に相当(建築基準法施行令 第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照) ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。 ・本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。	第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 黒田 黒田 近藤	年 月 日 '25.12.1 " "	尺 度 1/10 (A1)	名 称 品 名	超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><充填葺><防水型><T-14用> BMHWWF-14-2500-2T	図 番 株式会社 中部コーポレーション	DY82260015
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認												

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。