










※CHPL蓋_表面処理
BMHWWF-CP:錆止め塗装(黒色)
BMHWWF-CZ:溶融亜鉛めっき(HDZT63<旧:HDZ45>)

20	脱着式受梁 (アイボルト吊り付加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	オット・ワッシャー ジョムワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	AESワール	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3t×35
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

<耐火蓋兼下蓋>設置順:①→②,取外順:②→①



耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	5000(N/m ²)
総質量	702Kg/set
CHPL蓋質量	30Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	164Kg/枚
受梁質量	40Kg/本

付属部品	数量			
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	連結部	予備
SUSM10x25ボルト	14			4
SUSM10平座金	28	36	20	4
SUSM10ボルト	14	36	20	4
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		36	20	4
SUSM8皿バネナット			4	4
パッキンA				1
パッキンB				1
パッキンC				2
シーリング材				2本
シーラント4588N				4
接着材1537				2本
YN-1, YN-2				各1本
アイボルト(ユニクロ)M10				2

△						■注記 ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。 ・受枠、耐火蓋兼下蓋は分割となります。 ・施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。	第三 角 法	担 当 年 月 日 尺 度 製 図 検 図 承 認 黒 田 近 藤 '25.12.1 ・ ・ (A1)	名 称 品 名 超 大 口 径 マ シ ン ハ ッ チ <2時 間 耐 火 型> <CHPL蓋> <防水型> <歩道用> BMHWWF-CP(CZ)-1-2000-2T	図 番 部 品 名 材 質 備 考 DY82260018 株式会社 中部コーポレーション
---	--	--	--	--	--	--	--------------	---	--	--

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。