



\* ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパネジ) に準拠しています。  
 \* ご注文の際は、スラブ厚 (H寸法) をご指示ください。  
 \* 防水層の張掛け幅は、50mmあります。  
 \* 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。  
 \* 水はね防止ゴムと上部配管は、20mm以上重なるようにして下さい。

8	水はね防止ゴム	1	クロロブレンゴム		
7	止めビス	6	C2700W		M6
6	六角ボルト	3	SWRM		M6
5	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8
4	スリーブ	1	塩ビ		VU100
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	たて引き用ルーフドレン 打込用 アスファルト・シート防水用 ねじ込式 バルコニー中継用 張掛け幅50mm 水はね防止ゴム付	図番	LW02010003	
	製図	中村	'23.1.17	1/3				型式
	検図	伊藤	'23.1.17					
承認	伊藤	'23.1.17			株式会社中部コーポレーション			