



* ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
 * 防水層の張掛け幅は、100mmあります。
 * 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。
 * 水はね防止ゴムと上部配管は、20mm以上重なるようにして下さい。

| 8 | 水はね防止ゴム | 1 | クロロプレンゴム | | |
|----|------------|----|----------|-------|-------|
| 7 | 止めビス | 6 | C2700W | | M6 |
| 6 | 六角ボルト | 3 | SWRM | | M6 |
| 5 | ボルト・ナット・座金 | 3 | C3604 | | M8 |
| 4 | スリーブ | 1 | 塩ビ | | VU100 |
| 3 | ストレーナ | 1 | FC150 | CSコート | |
| 2 | 防水層押え | 1 | FC150 | CSコート | |
| 1 | 本体 | 1 | FC150 | CSコート | |
| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|----------|----------|-----|--|----------------|------------|----|-------------|
| 第三角法 | 担当 | 年月日 | 尺度 | 品名 | たて引き用ルーフドレン 打込用 アスファルト・シート防水用 差込式 バルコニー中継用 張掛け幅100mm 水はね防止ゴム付 | 図番 | LW02010005 | | |
| | 製図 | 中村 | '23.1.17 | 1/4 | | | | 型式 | BSP-10SB-75 |
| | 検図 | 伊藤 | '23.1.17 | | | | | | |
| 承認 | 伊藤 | '23.1.17 | | | | 株式会社中部コーポレーション | | | |