


適用荷重のF-2,1はフォークリフト（カウンター式）2t用、1t用を示します。  
 フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

|    |    |           |       |          |             |
|----|----|-----------|-------|----------|-------------|
| 2  | 受枠 | 11.7 kg/本 | SS400 | 錆止め塗装(黒) |             |
| 1  | 蓋  | 54.8 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき  | 編鋼板はSS400相当 |
| 品番 | 名称 | 質量        | 材質    | 表面処理     | 備考          |



ベアリングバー 詳細図

|    |         |     |    |    |     |    |         |      |    |                          |                    |    |                 |
|----|---------|-----|----|----|-----|----|---------|------|----|--------------------------|--------------------|----|-----------------|
| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 | 第三角 | 製図 | 担当      | 年月日  | 尺度 | 名称                       | 側溝用編鋼板貼りスチールグレーチング | 図番 | DV22130008      |
|    |         |     |    |    | 製図  | 近藤 | '22.2.1 | 1/10 |    |                          |                    |    |                 |
|    |         |     |    |    | 検図  | "  | "       | (A3) | 品名 |                          |                    |    |                 |
|    |         |     |    |    | 承認  | 近藤 | '22.2.1 |      |    | 蓋：CBCP55-4<br>受枠：GT-1-60 |                    |    | 株式会社 中部コーポレーション |