



(単位: mm)

600N	710	650	600	15	588	50	70	9.0	638	600
450N	560	500	450	13	438	50	40	7.0	495	600
呼称	A	B	C	D	E	H	h	t	P	クサリ長さ

- ・t寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きが標準です。
- ・蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用ください。
- ・本図は呼称600を示します。

7	クサリ	1	SS400		
6	パッキン	1	クロロブレン		
5	六角ボルト	4	SUS304		M6
4	断熱カバー	1	SS400	CSコート	
3	断熱材	1	発泡ポリエチレン		
2	受枠	1	FC200	CSコート	
1	蓋	1	FCD500-7	CSコート	
	品番		部品名	数量	材質
					表面処理
					備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330	安全荷重	50KN (5,103kgf)
------	------------------------------------	------	--------------------

第三角法	製図	武田	年月日	'20.2.12	尺度	1/7	品名	断熱ハイグリッマンホールカバー 重荷重用、簡易密閉形	図番	LA72060007	
	検図	伊藤	'20.2.12	型式							CMDD-1P
	承認	伊藤	'20.2.12								