







450	CSBB 15-4.5	510	500	992	15	4	20.5	歩道用	ST-1-15A
400	CSBB 15-4	460	450			3	18.2	歩道用	
350	CSBB 15-3.5	410	400			3	16.4	歩道用	
300	CSBB 15-3	360	350			2	14.2	歩道用	
250	CSBB 15-2.5	310	300			2	12.3	歩道用/T-2	
200	CSBB 15-2	260	250			1	10.2	T-2	
150	CSBB 15-1.5	210	200			1	8.3	T-6/T-14	
100	CSBB 15-1	160	150			1	6.5	T-14	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	ADC2040044-4	株式会社 中部コーポレーション	
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		製 図	黒田	'04.12.25	-		品 名				ボルト固定式・フラットバータイプ
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	平野	〃							
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃							

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。