







仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 32 P=13
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質；ステンレス型材（SUS304）
；アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質；クロロプレン（色：グレー）

450	CSBB 32-4.5	510	500	992	32	4	42.1	T-2	ST-1-32A
400	CSBB 32-4	460	450			3	37.2	T-2/T-6	
350	CSBB 32-3.5	410	400			3	33.3	T-6/T-14	
300	CSBB 32-3	360	350			2	29.2	T-14/T-20	
250	CSBB 32-2.5	310	300			2	25.3	T-20	
200	CSBB 32-2	260	250			1	21.2	T-20	
150	CSBB 32-1.5	210	200			1	17.3	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040056-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		製 図	黒田	'04.12.25	-		品 名	本体 CSBB32 P=13 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。