







仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 32 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

断面詳細図

フラットバー詳細図

450	CSBB 32-4.5	510	500	994	32	4	37.1	T-2	ST-1-32A
400	CSBB 32-4	460	450			3	33.2	T-2	
350	CSBB 32-3.5	410	400			3	28.8	T-2/T-6	
300	CSBB 32-3	360	350			2	26.0	T-14	
250	CSBB 32-2.5	310	300			2	22.6	T-14/T-20	
200	CSBB 32-2	260	250			1	18.9	T-20	
150	CSBB 32-1.5	210	200			1	15.5	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△4	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図番	ADC2040055-4
△3	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		検図	黒田	'04.12.25	-	品名	本体 CSBB32 P=15 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。