







仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=22
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質 ;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所/枚）
材質 ;クロロプレン（色 :グレー）

断面詳細図

フラットバー詳細図

450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	40.7	T-14/T-6	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	36.9	T-14	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	33.3	T-14/T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	29.1	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	25.5	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図 検 査 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040062-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤			黒田	'04.12.25	-				
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃		品 名	本体 CSBB50 P=22 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。