







フラットバー詳細図



断面詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSM 15 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSM 15-600	660	660	650	650	15	5	8.8	歩道用	ST-1-15M
550x550	CSM 15-550	610	610	600	600		5	7.5		
500x500	CSM 15-500	560	560	550	550		4	6.4		
450x450	CSM 15-450	510	510	500	500		4	5.4		
400x400	CSM 15-400	460	460	450	450		3	4.3		
350x350	CSM 15-350	410	410	400	400		3	3.6		
300x300	CSM 15-300	360	360	350	350		2	2.7		
250x250	CSM 15-250	310	310	300	300		2	2.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・フラットバータイプ	図 番	AK62040009-2
△	サイズ追加	'25.11.14	後藤	近藤	製 図	小森	'11. 6.30	-	品 名	本体 CSM15 P=30 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.06.01	黒田	近藤	検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	承 認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。