







フラットバー詳細図



断面詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSM 20 P=30
材質 ;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSM 20-600	660	660	650	650	20	5	11.3	歩道用	ST-1-20M
550x550	CSM 20-550	610	610	600	600		5	9.7		
500x500	CSM 20-500	560	560	550	550		4	8.3		
450x450	CSM 20-450	510	510	500	500		4	7.0		
400x400	CSM 20-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSM 20-350	410	410	400	400		3	4.7		
300x300	CSM 20-300	360	360	350	350		2	3.5		
250x250	CSM 20-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△4	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・フラットバータイプ		図 番	AG32040009-4
△3	CSM 20-550追記	'14.12.16	鄭	小森		検 図	黒田	'07. 3.30	-		株式会社 中部コーポレーション			
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃		品 名	本体 CSM20 P=30 / 受枠 ST-1-20M			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。