







フラットバー詳細図



断面詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
CSM 25 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSM 25-600	660	660	650	650	25	5	35.8	T-2	ST-1-25M
550x550	CSM 25-550	610	610	600	600		5	30.7		
500x500	CSM 25-500	560	560	550	550		4	25.8		
450x450	CSM 25-450	510	510	500	500		4	21.4		
400x400	CSM 25-400	460	460	450	450		3	17.3	T-6	
350x350	CSM 25-350	410	410	400	400		3	13.7	T-14	
300x300	CSM 25-300	360	360	350	350		2	10.6		
250x250	CSM 25-250	310	310	300	300		2	7.9	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製図 検図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋。フラットバータイプ	図 番	DR42040027-1
△							黒田	'18.4.26	-				
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤			黒田	〃		品 名	本体 CSM25 P=10 / 受枠 ST-1-25M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。