







フラットバー詳細図



断面詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSM 32 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)

600x600	CSM 32-600	660	660	650	650	32	5	17.5	歩道用	ST-1-32M
550x550	CSM 32-550	610	610	600	600		5	14.9	歩道用	
500x500	CSM 32-500	560	560	550	550		4	12.9	歩道用	
450x450	CSM 32-450	510	510	500	500		4	10.7	歩道用	
400x400	CSM 32-400	460	460	450	450		3	8.6	T-2	
350x350	CSM 32-350	410	410	400	400		3	7.2	T-2	
300x300	CSM 32-300	360	360	350	350		2	5.5	T-2	
250x250	CSM 32-250	310	310	300	300		2	4.1	T-6	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・フラットバータイプ	図 番	AG32040017-4
③	CSM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSM32 P=30 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。