











仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSMB 25 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）


600x600	CSMB 25-600	660	660	650	650	25	5	35.8	T-2	ST-1-25A
550x550	CSMB 25-550	610	610	600	600		5	30.7		
500x500	CSMB 25-500	560	560	550	550		4	25.8		
450x450	CSMB 25-450	510	510	500	500		4	21.4		
400x400	CSMB 25-400	460	460	450	450		3	17.3	T-6	
350x350	CSMB 25-350	410	410	400	400		3	13.7	T-14	
300x300	CSMB 25-300	360	360	350	350		2	10.6		
250x250	CSMB 25-250	310	310	300	300		2	7.9	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量（kg／枚）	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040015-1
△							黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSMB25 P=10 / 受枠 ST-1-25A	株式会社 中部コーポレーション	
△							黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					
	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤									


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



断面詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 25 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)



600x600	CSMB 25-600	660	660	650	650	25	5	28.1	歩道用	ST-1-25A
550x550	CSMB 25-550	610	610	600	600		5	24.1	T-2	
500x500	CSMB 25-500	560	560	550	550		4	20.1	T-2	
450x450	CSMB 25-450	510	510	500	500		4	16.7	T-2	
400x400	CSMB 25-400	460	460	450	450		3	13.8	T-2	
350x350	CSMB 25-350	410	410	400	400		3	11.0	T-2	
300x300	CSMB 25-300	360	360	350	350		2	8.4	T-14	
250x250	CSMB 25-250	310	310	300	300		2	6.2	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B232-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB25 P=13 / 受枠 ST-1-25A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 25 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


600x600	CSMB 25-600	660	660	650	650	25	5	24.6	歩道用	ST-1-25A
550x550	CSMB 25-550	610	610	600	600		5	21.3	歩道用	
500x500	CSMB 25-500	560	560	550	550		4	18.0	T-2	
450x450	CSMB 25-450	510	510	500	500		4	14.8	T-2	
400x400	CSMB 25-400	460	460	450	450		3	12.1	T-2	
350x350	CSMB 25-350	410	410	400	400		3	9.8	T-2	
300x300	CSMB 25-300	360	360	350	350		2	7.3	T-6	
250x250	CSMB 25-250	310	310	300	300		2	5.5	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B231-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB25 P=15 / 受枠 ST-1-25A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



断面詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 25 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


600x600	CSMB 25-600	660	660	650	650	25	5	18.0	歩道用	ST-1-25A
550x550	CSMB 25-550	610	610	600	600		5	15.2	歩道用	
500x500	CSMB 25-500	560	560	550	550		4	12.8	歩道用	
450x450	CSMB 25-450	510	510	500	500		4	10.9	歩道用	
400x400	CSMB 25-400	460	460	450	450		3	8.9	歩道用	
350x350	CSMB 25-350	410	410	400	400		3	7.0	T-2	
300x300	CSMB 25-300	360	360	350	350		2	5.4	T-2	
250x250	CSMB 25-250	310	310	300	300		2	4.2	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B230-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB25 P=22 / 受枠 ST-1-25A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



断面詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 25 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

600x600	CSMB 25-600	660	660	650	650	25	5	13.9	歩道用	ST-1-25A
550x550	CSMB 25-550	610	610	600	600		5	11.9	歩道用	
500x500	CSMB 25-500	560	560	550	550		4	10.2	歩道用	
450x450	CSMB 25-450	510	510	500	500		4	8.5	歩道用	
400x400	CSMB 25-400	460	460	450	450		3	6.8	歩道用	
350x350	CSMB 25-350	410	410	400	400		3	5.7	歩道用	
300x300	CSMB 25-300	360	360	350	350		2	4.3	T-2	
250x250	CSMB 25-250	310	310	300	300		2	3.2	T-2	
樹 穴 型式記号		B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図 検 図 承認	担 当 胡 上川 近藤	年 月 日 '12.1.30 " '12.1.30	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番 SL1304B229-2	株式会社 中部コーポレーション
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤								
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認								

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。