











仕 様
ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSMB 32 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）


600x600	CSMB 32-600	660	660	650	650	32	5	45.5	T-6	ST-1-32A
550x550	CSMB 32-550	610	610	600	600		5	39.0	T-14	
500x500	CSMB 32-500	560	560	550	550		4	32.7		
450x450	CSMB 32-450	510	510	500	500		4	27.2	T-20	
400x400	CSMB 32-400	460	460	450	450		3	22.0		
350x350	CSMB 32-350	410	410	400	400		3	17.5		
300x300	CSMB 32-300	360	360	350	350		2	13.4		
250x250	CSMB 32-250	310	310	300	300		2	10.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量（kg／枚）	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040016-1
△						検 図	黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSMB32 P=10 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
⚠	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤		承認	黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



断面詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 32 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


600x600	CSMB 32-600	660	660	650	650	32	5	35.7	T-2	ST-1-32A
550x550	CSMB 32-550	610	610	600	600		5	30.5	T-2	
500x500	CSMB 32-500	560	560	550	550		4	25.5	T-2	
450x450	CSMB 32-450	510	510	500	500		4	21.2	T-6	
400x400	CSMB 32-400	460	460	450	450		3	17.5	T-14	
350x350	CSMB 32-350	410	410	400	400		3	14.0	T-14	
300x300	CSMB 32-300	360	360	350	350		2	10.7	T-20	
250x250	CSMB 32-250	310	310	300	300		2	7.9	T-20	
枳 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B236-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB32 P=13 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



断面詳細図






フラットバー詳細図

仕様


ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 32 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

600x600	CSMB 32-600	660	660	650	650	32	5	31.1	T-2	ST-1-32A
550x550	CSMB 32-550	610	610	600	600		5	26.9	T-2	
500x500	CSMB 32-500	560	560	550	550		4	22.8	T-2	
450x450	CSMB 32-450	510	510	500	500		4	18.7	T-2	
400x400	CSMB 32-400	460	460	450	450		3	15.3	T-6	
350x350	CSMB 32-350	410	410	400	400		3	12.4	T-14	
300x300	CSMB 32-300	360	360	350	350		2	9.3	T-20	
250x250	CSMB 32-250	310	310	300	300		2	7.0	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B235-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB32 P=15 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)



断面詳細図



フラットバー詳細図






仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 32 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

600x600	CSMB 32-600	660	660	650	650	32	5	22.7	歩道用	ST-1-32A
550x550	CSMB 32-550	610	610	600	600		5	19.1	歩道用	
500x500	CSMB 32-500	560	560	550	550		4	16.2	T-2	
450x450	CSMB 32-450	510	510	500	500		4	13.7	T-2	
400x400	CSMB 32-400	460	460	450	450		3	11.3	T-2	
350x350	CSMB 32-350	410	410	400	400		3	8.8	T-2	
300x300	CSMB 32-300	360	360	350	350		2	6.9	T-14	
250x250	CSMB 32-250	310	310	300	300		2	5.3	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B234-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB32 P=22 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。



仕 様

ステンレス製グレーチング (ボルト 固定式)
CSMB 32 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

断面詳細図

フラットバー詳細図

600x600	CSMB 32-600	660	660	650	650	32	5	17.5	歩道用	ST-1-32A
550x550	CSMB 32-550	610	610	600	600		5	14.9	歩道用	
500x500	CSMB 32-500	560	560	550	550		4	12.9	歩道用	
450x450	CSMB 32-450	510	510	500	500		4	10.7	歩道用	
400x400	CSMB 32-400	460	460	450	450		3	8.6	T-2	
350x350	CSMB 32-350	410	410	400	400		3	7.2	T-2	
300x300	CSMB 32-300	360	360	350	350		2	5.5	T-2	
250x250	CSMB 32-250	310	310	300	300		2	4.1	T-6	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B233-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
①	サイズ追加	'21.7.21	小森	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB32 P=30 / 受枠 ST-1-32A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					