





断面詳細図



フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNB 50　P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠　ST−1−50M
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー−SPCC（黒染め）

溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量（kg/枚）	適用荷重（横断／側溝）	適用受枠
450	CSNB 50−4.5	510	500	994	50	4	82.6	T−20	ST−1−50M
400	CSNB 50−4	460	450			3	74.4	T−20	
350	CSNB 50−3.5	410	400			3	66.5	T−20	
300	CSNB 50−3	360	350			2	58.1	T−20	
250	CSNB 50−2.5	310	300			2	50.2	T−20	

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△2	アンカー仕様変更	’23.6.1	黒田	近藤
△1	サイズ追加	’20.4.1	近藤	近藤

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	’17.6.1
	検図	黒田	〃
	承認	近藤	〃

尺度　−

名称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ
品名	本体 CSNB50 P=10 / 受枠 ST−1−50M
図番	DQ62040012−2

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。