








仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNB 50 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)

450	CSNB 50-4.5	510	500	992	50	4	65.0	T-20	ST-1-50M
400	CSNB 50-4	460	450			3	57.8	T-20	
350	CSNB 50-3.5	410	400			3	51.6	T-20	
300	CSNB 50-3	360	350			2	45.3	T-20	
250	CSNB 50-2.5	310	300			2	39.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	ADC2040140-4	
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		製 図	黒田	'04.12.25					-
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。