









仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバー）
CSNBB 32 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロブレン（色:グレー）

450	CSNBB 32-4.5	510	500	994	32	4	26.5	歩道用/T-2	ST-1-32A
400	CSNBB 32-4	460	450			3	23.7	T-2	
350	CSNBB 32-3.5	410	400			3	21.4	T-2	
300	CSNBB 32-3	360	350			2	18.7	T-2/T-6	
250	CSNBB 32-2.5	310	300			2	16.4	T-6/T-14	
200	CSNBB 32-2	260	250			1	13.7	T-20	
150	CSNBB 32-1.5	210	200			1	11.4	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	ADC2040154-4		
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		製 図	黒田	'04.12.25		-			品 名	ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	平野	〃						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃						

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。