









仕 様
ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNBB 50 P=10
材質；SUS304
表面処理；電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質；ステンレス型材（SUS304）
；アンカー SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所/枚）
材質；クロロプレン（色：グレー）

450	CSNBB 50-4.5	510	500	994	50	4	82.6	T-20	ST-1-50A
400	CSNBB 50-4	460	450			3	74.4	T-20	
350	CSNBB 50-3.5	410	400			3	66.5	T-20	
300	CSNBB 50-3	360	350			2	58.1	T-20	
250	CSNBB 50-2.5	310	300			2	50.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 査 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・ローレット加工・フラットバータイプ		図 番	DR42040012-2
2	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤			黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSNBB50 P=10 / 受枠 ST-1-50A		株式会社 中部コーポレーション	
1	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤			黒田	〃						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。