








仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 32 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

フラットバー詳細図

フラットバー詳細図

断面詳細図

600x600	CSNM 32-600	660	660	650	650	32	5	22.7	歩道用	ST-1-32M
550x550	CSNM 32-550	610	610	600	600		5	19.1	歩道用	
500x500	CSNM 32-500	560	560	550	550		4	16.2	T-2	
450x450	CSNM 32-450	510	510	500	500		4	13.7	T-2	
400x400	CSNM 32-400	460	460	450	450		3	11.3	T-2	
350x350	CSNM 32-350	410	410	400	400		3	8.8	T-2	
300x300	CSNM 32-300	360	360	350	350		2	6.9	T-14	
250x250	CSNM 32-250	310	310	300	300		2	5.3	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AG32040046-4
③	CSNM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃	品 名		本体 CSNM32 P=22 / 受枠 ST-1-32M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		川瀬	〃						
株式会社 中部コーポレーション													

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。