





- * 流出口ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパネジ) に準拠しています。
- * 品番7のスリーブにより指定のH (スラブ厚) 寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
- * 防水層の張掛け幅は、100mmあります。
- * 防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

11	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
10	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
9	長ねじボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	固定金具	1	SPHC	CSコート	
7	スリーブ	1	塩ビ		VU100
6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	止めビス	3	C2700W		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	各3	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅100mm たて引き アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 フロアー・屋上用	図 番	LX02010019
	製図	伊藤	'24.3.28	1/4	型式	DRSLG-10S-75	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	オオタ	'24.3.28					
	承認	オオタ	'24.3.28					