




仕様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP320 P=11.5
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）



断面詳細図





フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図


300	EP320-30	360	350	992	20	3	15.5	歩道用	ST-1-20M
250	EP320-25	310	300			2	13.3		
200	EP320-20	260	250			2	11.2		
150	EP320-15	210	200			1	9.0		
100	EP320-10	160	150			1	7.0		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量（kg/枚）	適用荷重（横断／側溝）	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) フラットバータイプ	図 番	AFA2040024-1
△								製 図	近藤	'06,10,05				
△	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	平野	〃	本体 EP320 P=11.5 / 受枠 ST-1-20M			
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承認		承認	平野	〃		株式会社 中部コーポレーション		




仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP320 P=14
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）



断面詳細図





フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図


300	EP320-30	360	350	994	20	3	13.0	歩道用	ST-1-20M
250	EP320-25	310	300			2	11.2		
200	EP320-20	260	250			2	9.5		
150	EP320-15	210	200			1	7.7		
100	EP320-10	160	150			1	6.0		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) フラットバータイプ	図 番	AFA2040023-1
△									近藤	'06,10,05	-		品 名	本体 EP320 P=14 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤			平野	〃					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			平野	〃					




仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP320 P=20.7
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）



断面詳細図





フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図


300	EP320-30	360	350	994	20	3	9.3	歩道用	ST-1-20M
250	EP320-25	310	300			2	8.0		
200	EP320-20	260	250			2	6.8		
150	EP320-15	210	200			1	5.6		
100	EP320-10	160	150			1	4.4		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング (eco・Chubu.) フラットバータイプ	図 番	AFA2040022-1
△								製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EP320 P=20.7 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承認		承認	平野	〃				




仕 様


ステンレス製グレーチング<ecoシリーズ>
EP320 P=28.3
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質：ステンレス型材（SUS304）
アンカー：SPCC（黒染め）



断面詳細図



フラットバー詳細図



ベアリングバー詳細図

300	EP320-30	360	350	994	20	3	7.1	歩道用	ST-1-20M
250	EP320-25	310	300			2	6.2		
200	EP320-20	260	250			2	5.3		
150	EP320-15	210	200			1	4.4		
100	EP320-10	160	150			1	3.5		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量（kg/枚）	適用荷重（横断/側溝）	適用受枠

△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング（eco・Chubu.） フラットバータイプ	図 番	AFA2040021-1
△								製 図	近藤	'06,10,05	品 名	本体 EP320 P=28.3 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	平野	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	〃				