




仕様


ステンレス製グレーチング
(ハーフサイズ・Jバータイプ)
JP1215H P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)



断面詳細図





Jバー詳細図



Jバー断面詳細図

350	JP1215H-35	410	400	499	15	3	5.2	歩道用	ST-1-15M
300	JP1215H-30	360	350			3	4.6		
250	JP1215H-25	310	300			2	3.9		
200	JP1215H-20	260	250			2	3.4		
150	JP1215H-15	210	200			1	2.7		
100	JP1215H-10	160	150			1	2.2		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ハーフサイズ・Jバータイプ		図 番	AFC2040024-1			
						製 図						陳	07,3,7		品 名	本体 JP1215H P=19 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤						検 図	山崎					”
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認						承 認	平野					”



仕様