



| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 600 | 584 | 560 |
| 500 | 500 | 484 | 460 |
| 450 | 450 | 434 | 410 |
| 400 | 400 | 384 | 360 |
| 呼称 | A | B | C |

※ 呼称400の場合補強材なしになります。
 ※ 呼称600の場合、アンカーは12個になります。
 ※ 呼称600の場合、取手位置は()寸法になります。

| | | | | |
|----|------|-----------|----|--------------|
| 6 | アンカー | SGHC | 8 | |
| 5 | 取手 | SUS304 | 2 | SUS304+特殊樹脂 |
| 4 | 補強材 | SGHC | 1 | t=2.3 |
| 3 | 底板 | SGHC | 1 | t=3.2 |
| 2 | 内枠 | A6063S-T5 | 1 | アルマイト+クリアー仕上 |
| 1 | 外枠 | A6063S-T5 | 1 | アルマイト+クリアー仕上 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|----|----|----|----|----------|-----|----|--|-----------------|
| △ | | | | | 第三 | 担当 | 年月日 | 尺度 | 名称 | 図番 | AP22020006 |
| △ | | | | | 製図 | 黄 | '16.2.22 | 1/4 | 品名 | アルミ目地製フロアーハッチ(モルタル用) MA-1-M 400・450・500・600 | 株式会社 中部コーポレーション |
| △ | | | | 検図 | 黄 | " | | | | | |
| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 | 承認 | 荒木 | '16.2.22 | | | | |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。