



目地部詳細



- ・肉厚寸法は、有効肉厚を示します。
- ・取手下部に掃除口キャップが付属します。
- ・排水口用プラグ（W1 $\frac{1}{4}$ ）が付属します。
- ・ステンレス目地付です。
- ・施工時には必ず排水管工事を行ってください。
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

16	アンカー	8	SS400		
15	ボルト	8	SS400		
14	クサリ	1	SS400		
13	錠	1	Bs		
12	パッキン	1式	ネオスポンジ		
11	ゴムパッキン	1	クロロプレンゴム		
10	パッキン	1	クロロプレンゴム		
9	ハンドル	1	FC200	CSコート	
8	目地	1式	SUS304		
7	取手金具 枠	2	SUS304		
6	取手金具 ふた	2	SUS304		
5	押えバー	1	FC200	CSコート	
4	中フタ	1	FC200	CSコート	
3	上枠	1	FC200	CSコート	
2	下枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重
60KN以上
(6,123kgf以上)
圧子φ170

安全荷重
15KN
(1,531kgf)

第三角法	製図	武田	'19.1.28	1/8	品名 床二重化粧マンホールカバー 密閉形 ステンレス目地 中荷重用	型式 MSCW-1HS-600	図番	LB82070009
	検図	伊藤	'19.1.28				株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤	'19.1.28					