



- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・フタにはローラーが有りスライド開閉式になっております。
- ・パッキン付が標準です。

9	六角Uナット	2	SUS304		M10
8	六角ボルト	2	SUS304		M10×L22
7	カラー	2	SUS304		Φ14×L8.5
6	ローラー	2	ナイロン		
5	パッキン	1	クロロプレンゴム		
4	キャップ	2	SUS304		
3	目地	一式	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重  
20KN以上  
(2,041kgf以上)  
圧子φ150

安全荷重

5KN  
(511kgf)

第三角法	担当	年月日	尺度 1/5	品名 型式	インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形 ステンレスL目地 ローラー式開閉式 軽荷重用	図番	LLC2170001	
	製図	武田						'19.1.18
	検図	伊藤						'19.1.18
承認	伊藤	'19.1.18		MSIA-2NHS-350		株式会社中部コーポレーション		