



- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・フタにはローラーが有りスライド開閉式になっております。
- ・パッキン付が標準です。

| | | | | | |
|----|--------|----|---------|-------|----------|
| 8 | 六角Uナット | 2 | SUS304 | | M10 |
| 7 | 六角ボルト | 2 | SUS304 | | M10×L22 |
| 6 | カラー | 2 | SUS304 | | Φ14×L8.5 |
| 5 | ローラー | 2 | ナイロン | | |
| 4 | パッキン | 1 | クロロレンゴム | | |
| 3 | キャップ | 2 | クロロレンゴム | | |
| 2 | 枠 | 1 | FC200 | CSコート | |
| 1 | フタ | 1 | FD500-7 | CSコート | |
| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |

| | | | |
|------|------------------------------------|------|--------------------|
| 破壊荷重 | 200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330 | 安全荷重 | 50KN (5,103kgf) |
|------|------------------------------------|------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|-----|---|-------------------|------------------|----------------|
| 第三角法 | 製図 | 武田 | '19.1.18 | 1/6 | 品名 インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鑄鉄目地 ローラーズライド開閉式 重荷重用(敷25t) | 型式 MSID-1N-500 | 図番 LM32170005 | 株式会社中部コーポレーション |
| | 検図 | 伊藤 | '19.1.18 | | | | | |
| | 承認 | 伊藤 | '19.1.18 | | | | | |